



Le TOPLINE MONOBLOC BERMUDE est une bannière conçue pour des grandes dimensions, qui permet également de grandes avancées avec une petite largeur grâce aux bras croisés. L'ingéniosité des options Variomatic, Variovolant font de ce store un produit de très haute qualité et d'une extrême fiabilité.

VARIOVOLANT MK-212

Le Variovolant est un lambrequin, en toile acrylique unie ou semi-transparente SOLTIS déroulable avec butée basse et réenroulable à volonté grâce à une manivelle décrochable. Il permet de se protéger de rayons de soleil envahissants ou de regards indiscrets. Le Variovolant nécessite un profil extrudé spécifique, autre que la barre de charge standard et se commande en option. La manœuvre s'effectue par manivelle décrochable ou par moteur radio de 24 V (Variovolant motorisé). Le Variovolant est également disponible accouplé. La manœuvre s'effectue toujours par élément, du côté extérieur. L'avancée maximum est de 4000mm.

COLORIS DE L'ARMATURE

Coloris stocks : blanc RAL 9010 satiné, gris argent RAL 9006 satiné, gris anthracite RAL 7016 et ivoire RAL 1015 satiné. Autres coloris disponibles.

LIMITES DIMENSIONNELLES

Avancée : 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 et 4500 mm

Largeur maximum : jusqu'à 7000 mm en un module, 2 bannes accouplées jusqu'à 14000mm. 3 bannes accouplées 19500mm. Pour les stores accouplés avec des modules de largeurs différentes, le moteur est toujours monté sur l'élément de base.

Avancée	Largeur mini	Largeur minimale (Avec bras croisés)
1500 mm	1980 mm	1250 mm
2000 mm	2480 mm	1500 mm
2500 mm	2980 mm	1750 mm
3000 mm	3480 mm	2000 mm
3500 mm	3980 mm	2250 mm
4000 mm	4480 mm	2500 mm
4500 mm	5000 mm	

Angles d'inclinaison

0° - 40° pose de face ou plafond
Avec Variomatic : 0° - 80°
Avec bras croisés : 0° - 30°
Standard : 7° - 55°

MANOEUVRE

Côté manœuvre/ côté moteur : gauche ou droit (vue de l'extérieur).

Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.

Manœuvre par treuil : jusqu'à 6500 mm de largeur MK-376 en option.

Longueur de manivelle standard : 1600 mm (longueurs spéciales de 1200, 1400, 1800 et 2000 mm).

Automatismes : possible sur demande.