



Le store de véranda sous verrière XLIGHT TAHITI est adapté aux grandes surfaces de vitrage. Son installation en intérieur en sous face de vitrage répond à une demande architecturale moderne. Le déroulement de la toile se fait par un système à haute fiabilité de tension /contre tension intégré dans le tube d'enroulement.

ARMATURE

Coffre : 2 coulisses en aluminium extrudé. Epaisseur 1,6 – 2mm. Dim : 150 x 130 mm

Joues : En alliage d'aluminium moulé sous pression, avec embouts pour pose drapeau dans les coulisses.

Tube d'enroulement : En acier zingué Ø85mm, avec gorge pour fixer la toile, sans entretien.

Barre de charge : Profil rigide monocoque aluminium 109 x 61mm. Epaisseur 2mm. Embouts en alliage d'aluminium moulé sous pression avec système de roulement en résine de synthèse permettant une manœuvre silencieuse.

LIMITES DIMENSIONNELLES

	Moteur radio MK-380	Moteur radio MK-377	Moteur filaire MK-378	Manivelle MK-346		
	Somfy	Elero	Somfy	Elero	Somfy	
Largeur min	970 mm	760 mm	900 mm	760 mm	800 mm	500 mm
Largeur maxi	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	4000 mm	4000 mm
Largeur maxi (Soltis)	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Avancée maxi	5000 mm	5000 mm	5000 mm	5000 mm	7000 mm	4000 mm

Taille maximale de 25m²

MANOEUVRE

Côté manœuvre/ côté moteur : gauche ou droit

Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.

Manœuvre par treuil : jusqu'à 4000 mm de largeur en option MK-376

Longueur de manivelle standard : 1600 mm (longueurs spéciales de 1200, 1400, 1800, et 2000 mm)

Automatismes : possible sur demande.

COULISSES ET POSE

Coulisses : En aluminium extrudé 50 x 43 mm recevant les guides et les sangles de traction.

Pose :

- standard : supports à clipser 40 x 40 x 20 par fixation plafond
- en option : supports à plat en 3 parties – fixation en façade de 50 – 200 mm
- en option : pose murale avec équerre en alu 60 x 40 x 100 mm – fixation sur le mur MK - 439
- en option : équerre en alu 60 x 40 x 100 mm pour pose tableau MK - 403
- Pose en tableau : MK – 448 avec cornières alu 60 x 40 x 42 mm pour support à clipser, à fixer dans le tableau