



# PERGOLA TOILE RETRACTABLE AL THÉA







La pergola toile rétractable ALTHÉA est une pergola nouvelle génération conçue pour protéger les terrasses, les zones fumeur des restaurants et des cafés. Le système de tension contre tension de dernière génération intégré dans le tube d'enroulement permet une tension de toile optimisé en toutes positions et assure une bonne étanchéité de l'ensemble du mécanisme. Par ailleurs, les judicieuses "coulisses gouttières" extrudées permettent l'évacuation de l'eau lorsqu'il pleut. Ses stores à descentes verticales (zipline) vous offrent protection et intimité!

#### ZIPLINE : LE STORE À DESCENTE VERTICALE INTÉGRÉ

Le store à descente verticale peut être utilisé comme protection latérale sur votre pergola à toile rétractable. ce système transforme votre pergola en espace de vie supplémentaire.

La fermeture spécifique, très résistante, lui confère des avantages indéniables comme une protection aux vents jusqu'à 80km/h, à la pluie, la diminution de la chaleur et l'atténuation de la lumière.

#### **ARMATURE**

**Coffre :** Structure en aluminium extrudé. Épaisseur 1,2 - 2 mm. Dimensions 154 x 235 mm.

Joues: En alliage d'aluminium extrudé sous pression, montés d'embouts pour pose drapeau des coulisses.

**Tube d'enroulement :** En acier zingué ø85mm, avec gorge pour fixer la toile.

**Barre de charge :** Profil rigide monocoque à rainure transversale en Aluminium 90x40 mm. Embouts en aluminium montés de galets à roulements enrobés d'une résine de synthèse assurant un fonctionnement silencieux.

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur minimum	Largeur max (Acryl)	Largeur max (Twilight Pearl 297)	Largeur max (Screen/soltis)	Avancée maximum	Hauteur de pied maxi	Inclinaison de pied maxi
Moteur radio MK-377, MK-380	1000 mm	6000 mm	5000 mm	4000 mm	7000 mm	3000 mm	35°
Moteur filaire MK-378	900 mm	6000 mm	5000 mm	4000 mm	7000 mm	3000 mm	35°

#### **MANOEUVRE**

**Côté de commande / côté moteur :** possible à gauche ou à droite

Manœuvre: moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.

Automatismes: possible sur demande.

#### **COULISSES ET POSE**

**Coulisses :** En aluminium extrudé avec gouttière d'évacuation d'eau, rainure de fixation intérieure recevant l'ensemble des guides, sangles de traction ainsi que la liaison des plaques de base des pieds.

**Pieds:** Tube carré en aluminium 60x60x4 mm, fixation aux coulisses avec pièces de liaison orientables et plaque de base à visser au sol

**Pose murale:** 2 supports en aluminium, réglables en inclinaison de 0° à 35 ° ( pente conseillée minimum 15° pour l'écoulement d'eau).





TARAUELLO HABITAT

ZIPLINE MAÉ

#### Le store vertical à fermeture zippée

Le store vertical avec système de fermeture à glissières ne ressemble pas aux stores traditionnels. Sa fermeture spécifique, très résistante, lui confère des avantages indéniables, comme une protection au vent jusqu'à 80 km/h, à la pluie, la diminution de la chaleur et l'atténuation de la lumière. Le store vertical Zipline allie fonctionnalité et harmonie. L'utilisation du store à descente verticale ZIPLINE comme protection latérale, transforme votre pergola PERGO-LINE, en « Sunroom », un nouvelle espace de vie supplémentaire.

## ZIPLINE R95 / R120

Coffres arrondis autoportants

Dimensions maximales:

ZIPLINE R95 : Larg. 3 m et Ht 3 m ZIPLINE R120 : Larg. de 6 m et Ht 4 m.

### ZIPLINE E120\* / E150\*\*

Coffres carrés autoportants Barre de charge invisible

Dimensions maximales :

**ZIPLINE E120**: Larg. 4 m et Ht 3 m **ZIPLINE E150**: Larg. de 6 m et Ht 4 m.



Dimensions maximales :

ZIPLINE à crépir P120 : Larg. 4 m et Ht 3 m



- Classe 6 / Vent force 9
- \* Moustiquaire integree (en option)
- \*\* Astuce utile En option, l'integration dans le coffre E150 d'une rampe lumineuse à LED prismatiques "LightView" gérée par variateur radio
- Moteur radio en standard
- Moteur solaire disponible en option
- Teinte RAL K7 classic au choix sans plus-value
- Suivant modèle, détails disponibles chez votre revendeur