

LE PORTILLON INTÉGRÉ

Présentation portillon XXL avec béquille de sécurité classique aspect inox



Bouton moleté



Béquille standard aspect inox

PORTILLON INTÉGRÉ

DE SÉRIE
EN OPTION

Système anti-intrusion brevetés, permettant la certification A2P.	●	
Ferme porte invisible autobloquant.	●	
Serrure 7 points brevetée • Serrure 7 points jusqu'à hauteur de 2250 mm ou serrure 5 points jusqu'à hauteur de 1920 mm. • 1 coffre de pènes par panneau. • 1 butée et 1 ergot anti-soulèvement par panneau, de série.	●	
Serrure avec commande du verrouillage centralisée (brevetée).	●	
• Cylindre de sécurité (anti-crochetage, anti-bumping). • Bouton moleté intérieur. • Carte de propriété pour la reproduction des clés.	●	
Sécurité portillon filaire.	●	
Sécurité portillon radio.		●
Hublots éligibles A2P possibles dans le portillon.		●
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox (peut être remplacé par une béquille réduite de sécurité selon certaines contraintes techniques).	●	
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre blanche.		●
Béquille de sécurité avec protecteur de cylindre laiton.		●
Béquille palière de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox ou laiton.		●
Béquille réduite de sécurité avec protecteur de cylindre aspect inox.		●
Positionnement du portillon : droite, gauche ou milieu (choix à la commande). À partir de 250 mm du bord.	●	
Hauteur seuil (avec joint) • Si largeur de porte < 3500 mm : seuil de 38 mm (20 mm sous l'ouvrant). • Si largeur de porte ≥ 3500 mm : Seuil de 82 mm (72 mm sous l'ouvrant).		●
Batée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent à l'extérieur.	●	
Ouvrant et dormant laqué à la couleur de la porte.	●	
Anti-pince doigts intérieur et extérieur.	●	
Paumelles d'articulation intégrées dans les profils.	●	

TABLIER

PANNEAU DE 42 MM

Coefficient d'isolation du panneau :
 $K = 0.43 \text{ Kcal/m}^2 \cdot \text{h}^\circ \cdot \text{C.watt}$

- Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- Joint EPDM dans le nez du panneau.
- Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016.



TABLIER

DE SÉRIE

Anti-pince doigts intérieur et extérieur brevet n° 326131.	●	
Charnières intermédiaires anti-pince doigts en acier zingué laquées blanc.	●	
Charnières d'extrémité avec anti-pince doigts et support de roulette réglable.	●	
Doubles roulettes avec roulement à billes.	●	
Support de roulette haut réglable.	●	
Double joints bas tubulaire.	●	
Seuil aluminium.	●	

SECURITÉ OPTIMALE



Uniquement motorisé par Gypass



CERTIFICATION DÉLIVRÉE PAR LE CNPP



n° de certification : 22.35.62
Référentiel H62
www.cnpp.fr

ACTIVA A2P AVEC OU SANS PORTILLON

	MINI	MAXI
Hauteur (mm)	1850	3000
Largeur (mm)	2250	4500
Manuelle	Non	
Motorisée	Oui, uniquement par Gypass	

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS AUTORISÉS PAR LA CERTIFICATION A2P.

- Les hublots éligibles A2P PAGES 36 ET 37.
- Les décors éligibles A2P PAGES 38, 39 ET 42.
- Vitrage : uniquement feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS INTERDITS PAR LA CERTIFICATION A2P.

- Tous types de grilles de ventilation.
- Tous types de châtiers.
- Tous types de boîtes aux lettres.
- Les hublots sur motif cassette.